

ボーリング柱状図

調査名 豊洲新市場予定地における土壌調査・分析委託（その4）

ボーリングNo.											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名 地質調査

シートNo.

ボーリング名	Q 36-6-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（5街区）			北緯	
発注機関	東京都中央卸売市場		調査期間	平成 21年 7月 7日 ~ 21年 7月 7日		東経	
調査業者名	株式会社 建設環境研究所 電話 (03-3988-3637)	主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	A.P. +6.54m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	8.37m	度	0°	度	0°	使用機種	試錐機 ECO-1 V/DO-C エンジン -/NFD 10-M
							ハンマー落下用具 ポンプ

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相対調度	相対稠密度	記号	標準貫入試験				原位置試験		試料採取番号	室内試験方法	掘進月日
								深 (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量 (cm)	N 値	深 (m)	試験名および結果			
1				盛土 (砂混じり粘土)	暗褐		砂混じり粘土を主体とする。 源岩塊や径30~50mmの礫やガラを頻りに認める。									
2	4.09	2.45		埋土 (シルト混じり砂)	褐灰		中~粗砂と径20~50mmの礫やガラからなる砂礫で、シルトを不規則に混じる。2.0~3.0mは、シルトを多く混在する。									
3	3.34	0.75		埋土 (砂)	黄褐		細~中砂を主体として、径30mm前後のガラを点在する。									
4	2.19	1.15		埋土 (砂)	暗灰		粒子の不均一な細~中砂を主体として、貝殻断片を混じる。4.45~4.7mは、木杭。5.0m付近に多量の木片を混じる。									
5	0.39	1.80		埋土 (コンクリート)	灰		コンクリート。									
6	-1.01	0.70		埋土 (シルト質細砂)	暗灰		細砂を主体として、シルト、細礫、径40mm前後のガラを混じる。						7.49			
7	-1.21	0.20		埋土 (砂混じりシルト)	暗灰		シルトを主体として、細砂を不規則に混じる。									
8	-1.36	0.15		埋土 (シルト質細砂)	暗灰		粒子均一な細砂で、シルトを均等に混じる。									
9	-1.83	0.47		シルト	暗灰		均質なシルトで、混入物は認められない。						8.37			